

コンデensingユニット

Condensing Units

補機駆動形マリンエアコン セパレートタイプ



取付けしやすく設計されたコーナー取付け金具。

電装ボックスは別置き可能。

低消費電力で高能力なコンプレッサ搭載。

高圧コントロールスイッチ対応。（別売 SMXタイプは高低圧）

オプションで「海水ヘッダー」有り。

新冷媒「R417A」採用。

発火保護。

 **Dometic** *Cruisair*[®]



グンジ株式会社

大阪市福島区海老江1-9-12 TEL 06-6451-5615 FAX 06-6454-0056
<http://www.gunji.co.jp> sales@gunji.co.jp

	能力		電圧	周波数	運転電流	運転電流	推奨ブレーカー容量	
	kW	kcal/h	V	Hz	冷房 A	暖房 A	A	
R5, RX5	1.46	1260	単相115	60	5.0	6.2	15	
R7, RX7	2.05	1764	単相115	60	6.2	7.7	20	
R7C, RX7C	2.05	1764	単相230	60	3.3	4.0	10	
R10, RX10	2.93	2520	単相115	60	8.0	10.2	30	
R10C, RX10C	2.93	2520	単相230	60	4.3	5.5	15	
R12, RX12	3.51	3024	単相115	60	8.4	11.0	30	
R12C, RX12C	3.51	3024	単相230	60	5.4	6.6	15	
R16, RX16	4.68	4032	単相115	60	11.4	13.5	40	
R16C, RX16C	4.68	4032	単相230	60	6.2	7.3	20	
R20C, RX20C	5.86	5040	単相230	60	6.0	7.2	30	
R24C, RX24C	7.03	6048	単相230	60	7.0	8.5	30	
R30C, RX30C	8.79	7560	単相230	60	7.7	9.6	40	
R36C, RX36C	10.54	9072	単相230	60	9.8	12.3	40	
R48C, RX48C	14.06	12096	単相230	60	12.4	17.2	50	

	質量	H	W	D				
	kg	mm	mm	mm				
R5, RX5	21.8	318	348	453				
R7, RX7	22.7	318	348	453				
R7C, RX7C	22.7	318	348	453				
R10, RX10	27.3	318	348	453				
R10C, RX10C	27.3	318	348	453				
R12, RX12	28.2	318	348	453				
R12C, RX12C	28.2	318	348	453				
R16, RX16	28.6	318	348	453				
R16C, RX16C	28.6	318	348	453				
R20C, RX20C	43.1	468	398	530				
R24C, RX24C	45.4	468	398	530				
R30C, RX30C	49.9	468	398	530				
R36C, RX36C	52.2	468	398	530				
R48C, RX48C	54.4	468	398	530				

※ 新冷媒R417Aもございますのでご要望の際はお問合せ下さい。

スペックは予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。

※ コンプレッサの起動電流は電圧によって異なりますが、運転電流の約3～4倍です。

※ コントローラのタイプ。Rのみはマニュアルコントローラ RXはデジタルコントローラ。



グンジ株式会社

大阪市福島区海老江1-9-12 TEL 06-6451-5615 FAX 06-6454-0056

<http://www.gunji.co.jp>

sales@gunji.co.jp