

DX クーリング / ヒーティングユニット

DX Cooling / Heating Units

補機駆動形マリンエアコン セパレートタイプ



回転式可変スピードブロー。飛散防止用、抗菌スポンジ付断熱ドレンパン。高効率エバポレータコイル。防振ゴム付きブローブラケット、取付けキット付き。取り外し可能なエアフィルタ。吹出口変更可能。



 **Dometic** *Cruisair*[®]



グンジ株式会社

大阪市福島区海老江1-9-12 TEL 06-6451-5615 FAX 06-6454-0056
<http://www.gunji.co.jp> sales@gunji.co.jp

	能力		電圧	ブロー電流	空気流量	質量	H	W	D
	kW	kcal/h	V (50/60Hz)	A	cmh	kg	mm	mm	mm
RE4	1.172	1008	単相115	1.00	225.99	4.54	234.95	317.50	260.35
RE4C	1.172	1008	単相230	0.51	225.99	4.54	234.95	317.50	260.35
RE5	1.465	1260	単相115	1.00	282.07	4.54	234.95	317.50	260.35
RE5C	1.465	1260	単相230	0.51	282.07	4.54	234.95	317.50	260.35
RE7	2.051	1764	単相115	1.95	395.91	6.35	285.75	349.25	295.40
RE7C	2.051	1764	単相230	0.83	395.91	6.35	285.75	349.25	295.40
RE8	2.344	2016	単相115	1.95	451.99	6.35	285.75	349.25	295.40
RE8C	2.344	2016	単相230	0.83	451.99	6.35	285.75	349.25	295.40
RE10	2.930	2520	単相115	3.40	565.83	8.39	285.75	361.95	339.85
RE10C	2.930	2520	単相230	1.45	565.83	8.39	285.75	361.95	339.85
RE12	3.516	3024	単相115	3.40	697.68	8.39	285.75	361.95	339.85
RE12C	3.516	3024	単相230	1.45	697.68	8.39	285.75	361.95	339.85
RE16	4.688	4032	単相115	3.25	905.67	9.98	336.55	400.05	361.95
RE16C	4.688	4032	単相230	1.80	905.67	9.98	336.55	400.05	361.95
RE20C	5.860	5040	単相230	0.80	1133.40	15.88	463.55	501.65	419.10
RE24C	7.032	6048	単相230	0.80	1359.40	15.88	463.55	501.65	419.10
RE30C	8.790	7560	単相230	4.00	1699.20	19.05	514.35	501.65	444.50
RE36C	10.548	9072	単相230	8.00	2039.00	19.05	514.35	501.65	444.50

	能力		電圧	ブロー電流	空気流量	質量	H	W	D
	kW	kcal/h	V (50/60Hz)	A	cmh	kg	mm	mm	mm
REU4	1.172	1008	単相115	0.78	225.99	4.54	234.95	317.50	234.95
REU4C	1.172	1008	単相230	0.51	225.99	4.54	234.95	317.50	234.95
REU5	1.465	1260	単相115	0.78	282.07	4.54	234.95	317.50	234.95
REU5C	1.465	1260	単相230	0.51	282.07	4.54	234.95	317.50	234.95
REU7	2.051	1764	単相115	1.74	395.91	6.35	285.75	349.25	254.00
REU7C	2.051	1764	単相230	0.98	395.91	6.35	285.75	349.25	254.00
REU8	2.344	2016	単相115	1.74	451.99	6.35	285.75	349.25	254.00
REU8C	2.344	2016	単相230	0.98	451.99	6.35	285.75	349.25	254.00
REU10	2.930	2520	単相115	1.32	565.83	8.16	285.75	361.95	298.45
REU10C	2.930	2520	単相230	0.66	565.83	8.16	285.75	361.95	298.45
REU12	3.516	3024	単相115	1.12	697.68	8.16	285.75	361.95	298.45
REU12C	3.516	3024	単相230	0.56	697.68	8.16	285.75	361.95	298.45
REU16	4.688	4032	単相115	2.09	905.67	10.89	336.55	400.05	298.45
REU16C	4.688	4032	単相230	0.56	905.67	10.89	336.55	400.05	298.45

スペックは予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。



グンジ株式会社

大阪市福島区海老江1-9-12 TEL 06-6451-5615 FAX 06-6454-0056
<http://www.gunji.co.jp> sales@gunji.co.jp