


マイティチラー

Mighty Chiller

MADE IN JAPAN

陸上用循環式産業冷却装置

接液部がチタン製だから食品に無害で安全安心!
様々な液体への耐食性抜群!



特殊溝付き2重管搭載



射出成形機の金型、化学薬品の冷却や、半導体・液晶製造、
食品製造などさまざまな製造プロセスの温度制御に最適。
冷却時間の短縮、熱効率アップで製品の完成度を高めます。

熱交換器は特殊溝付き2重管採用で驚くほど小形・軽量・コンパクト。

熱交換器はチタン製なので、食品に無害で海水に対しても半永久的な耐食性。

パッケージ型なので、現場では簡単な水配管工事をするだけで、冷媒配管工事不要。



グンジ株式会社

大阪市福島区海老江1-9-12 TEL 06-6451-5615 FAX 06-6454-0056
<http://www.gunji.co.jp> sales@gunji.co.jp

産業マイティチラー・生簀メイト共通

				電源	型式	定格出力	能力	
屋外設置形	新冷媒 R410A 仕様	空冷式	標準仕様	V		kW	kW	kcal/h
				3相200	GA2200C2-ODT	1.5	6.97	6000
				3相200	GA3000C2-ODT	1.9	9.65	8300
				3相200	GA3700C2-ODT	2.8	12.09	10400
				3相200	GA4500C2-ODT	3.6	13.83	11900
				3相200	GA6000C2-ODT	4.2	19.41	16700
			3℃仕様	3相200	GA7500C2-ODT	5.5	24.30	20900
				3相200	GA2200C2-3CODY	1.5	4.95	4260
				3相200	GA3000C2-3CODY	1.9	6.74	5800
				3相200	GA3700C2-3CODY	2.8	8.48	7300
				3相200	GA4500C2-3CODY	3.6	9.76	8400
				3相200	GA6000C2-3CODY	4.2	13.72	11800
				3相200	GA7500C2-3CODY	5.5	17.20	14800
			H/C	3相200	GA2200C2-ODHT	1.5	6.97	6000
				3相200	GA3000C2-ODHT	2.3	9.65	8300
				3相200	GA3700C2-ODHT	3.0	12.09	10400
				3相200	GA4500C2-ODHT	3.8	13.83	11900
				3相200	GA6000C2-ODHT	4.2	19.41	16700
				3相200	GA7500C2-ODHT	5.5	24.30	20900
屋内設置形	新冷媒	空冷式	標準仕様	単相100	GA600S	0.6	1.00	860
				3相200	GA600S-T	0.6	1.16	1000
				3相200	GA750S-T	0.75	2.32	2000
				3相200	GA1500S-T	1.5	4.65	4000
				3相200	GA2200S-T	2.2	7.05	6060
			5℃仕様	単相100	GA600S-5C	0.6	0.84	722
				3相200	GA600S-5CT	0.6	0.90	774
				3相200	GA750S-5CT	0.75	1.20	1030
				3相200	GA1500S-5CT	1.5	2.51	2160
				3相200	GA2200S-5CT	2.2	3.81	3280
			H/C	3相200	GA750S-HT	0.75	2.32	2000
				3相200	GA1500S-HT	1.5	4.65	4000
				3相200	GA2200S-HT	2.2	7.05	6060
				3相200	GA2200S-HT	2.2	7.05	6060

※ご要望により、屋内設置形水冷式仕様も製作いたします。

H/C ヒートポンプ仕様。
スペックは予告なく変更する場合がございます。ご了承ください。



グンジ株式会社

大阪市福島区海老江1-9-12 TEL 06-6451-5615 FAX 06-6454-0056
http://www.gunji.co.jp sales@gunji.co.jp